TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30

Ultra High Performance engine oil with extreme fuel economy, especially suitable for FORD DuraTorq diesel engines. Improved cold starting and reduced oil consumption.

Description

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is an Ultra High Performance engine oil for passenger cars and light commercial vehicles. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 was developed based on selected base oils and state-of-the-art additive technology. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 provides reliable protection against deposits, sludge, and ring sticking. Through lowering the dynamic viscosity significant improvements in power output and fuel economy were achieved. The special composition of TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 provides optimised ageing stability, wear protection and cold-start properties during the entire oil drain interval.

Application

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 was especially developed for the FORD specification WSS-M2C913-D. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 was especially developed for the FORD DuraTorq diesel engines. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is suitable for petrol and diesel engines. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is ideally suited for a large number of European, Asian and American manufacturers, as well as for many hybrid engines. TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30 is miscible and compatible with conventional, branded engine oils. However, mixing with other engine oils should be avoided in order to fully exhaust this product's benefits. A complete oil drain is recommended when converting to TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30. For information on product safety and proper disposal please refer to the latest Material Safety Data Sheet.

Advantages

- Very high thermal and oxidative stability.
- Improved protection against sludge formation.
- Sustainable fuel-economy potential.
- Improved cold starting and rapid oil circulation.
- Optimised wear protection.
- Especially developed for engines of FORD.
- Suitable for selected hybrid vehicles subject to OEM requirements.

Specifications

- ACEA A5/B5
- API SL
- FORD WSS-M2C913-D

Approvals

- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

FUCHS Recommendations

- ACEA A1/B1
- API CF
- CHRYSLER MS 6395
- FORD WSS-M2C913-A
- FORD WSS-M2C913-B
- FORD WSS-M2C913-C
- IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
- JAGUAR M2C913-B
- RENAULT RN0700
- VWC 53036

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPICAL CHARACTERISTICS

Density at 15°C	0.85 g/ml
SAE Grade	5W-30
Kinematic Viscosity at 40°C	52.26 mm2/s
Kinematic Viscosity at 100°C	9.6 mm2/s
Viscosity Index	170
HTHS	3
Pour Point	-36
Sulphated Ash	≤ 1,6 % m/m
Product Dyeing	none

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

(genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)